

# Constant Temperature and Humidity Incubator

ESD : Model HT-D400



## คุณลักษณะ

- หน้าจอสัมผัส LCD 7 นิ้ว สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์
- มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ใช้โครงสร้างประตูสองชั้น ด้านในเป็นประตูกระจก ด้านนอกมีช่องหน้าต่างทำให้สังเกตเห็นงานได้ง่าย
- ฉนวนใช้โฟลียูรีเทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- คอมพิวเตอร์ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- วัสดุภายในเป็นสแตนเลส SUS-304 ภายนอกเหล็กกรีดเย็นพ่นสี
- มีพัดลมช่วยกระจายอุณหภูมิและความชื้น
- สินค้าประกอบในประเทศ รับประกัน 1 ปี

Internal Size(W*D*H) mm	658*500*1238
External Size(W*D*H) mm	802*801*1745
Capacity (L)	400
Power	1700W
Control Type	Microcomputer PID controller
Temp. Range	10-60 °C
Temp. Accuracy	±1 °C
Humidity Range	50-95%RH
Humidity Accuracy	±5%RH
Humidification Method	Built-in humidification system
Refrigeration System	compressor, R134a
Heating System	Stainless steel heater
Time Setting (h)	0~999:59
Power Supply	AC220V±10%, 50Hz
Shelves	2 pcs/ adjustable



Model :HT-D400